

ELECTRIC POWER MANUFACTURING

有源、无源、传感器 配件系列

Active, Passive, Sensor Accessories Series



乐欣电力科技有限公司

LEXIN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD

目录

CATALOGUE

01

LX-CGQ-A 有源表带测温传感器

LX-CGQ-A Active Watch Band Temperature Sensor

LX-CGQ-B 无源表带测温传感器

LX-CGQ-B Passive Watch Band Temperature Sensor

LX-CGQ-C 微型无源测温传感器

LX-CGQ-C Miniature Passive Temperature Sensor

LX-CGQ-D 户外无源测温传感器

LX-CGQ-D Outdoor Passive Temperature Sensor

LX-CGQ-E 有源低压多回路测温传感器

LX-CGQ-E active low-voltage multi loop temperature sensor

LX-CGQ-F 无源多回路测温传感器

LX-CGQ-F Passive Multi loop Temperature Sensor

LX-CGQ-WS 温湿度传感器

LX-CGQ-WS Temperature and Humidity Sensor

LX-CWDT 环网柜绝缘塞(堵头)传感器

LX-CWDT ring main unit insulation plug (plug) sensor

LX-CGQ-SJ 无线水浸传感器

LX-CGQ-SJ wireless water immersion sensor

LX-CGQ-YG 无线烟感传感器

LX-CGQ-YG Wireless Smoke Sensor

LX-CGQ-JF 三合一局部放电传感器

LX-CGQ-JF Three in One Partial Discharge Sensor

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

产品名称	规格型号	实物图片	产品参数
有源表带 测温传感器	LX-CGQ-A		锂电池供电(有源)
			电池寿命≤5年
			通讯距离≤300米(空旷)
			温度采样频率默认10秒
			通讯频率2.4G/433MHz
无源表带 测温传感器	LX-CGQ-B		无源在线取电
			启动电流≥5A
			通讯距离≤300米(空旷)
			温度采样频率默认10秒
			通讯频率2.4G/433MHz
微型无源 测温传感器	LX-CGQ-C		无源在线取电
			启动电流≥5A
			通讯距离≤300米(空旷)
			温湿度采样频率10秒
			通讯频率2.4G/433MHz
产品名称	规格型号	实物图片	产品参数
户外无源 测温传感器	LX-CGQ-D		无源在线取电
			启动电流≥5A
			通讯距离≤300米(空旷)
			温度采样频率默认10秒
			通讯频率2.4G/433MHz
有源低压多回路 测温传感器	LX-CGQ-E		锂电池供电(有源)
			电池寿命≤5年
			通讯距离≤300米(空旷)
			温度采样频率默认10秒
			通讯频率433MHz
			NTC感温头形状外观可定制
无源 多回路传感器	LX-CGQ-F		无源在线取电
			启动电流≥5A
			通讯距离≤300米(空旷)
			温度采样频率默认10秒
			通讯频率433MHz

产品名称	规格型号	实物图片	产品参数
温湿度 传感器	LX-CGQ-WS		锂电池供电(有源)
			电池寿命≤5年
			通讯距离≤300米(空旷)
			温度采样频率默认10秒
			通讯频率2.4G/433MHz
环网柜绝缘塞 (堵头)传感器	LX-CWDT		电压感应取电
			工频电场:6~35KV
			传输距离≤100米
			传输频率60~300秒随机
			测温范围-40~125℃
无线水浸 传感器	LX-CGQ-SJ		锂电池供电
			无线通讯频率433MHz
			电池使用寿命≤5年
			采样频率9秒
			传输频率60~300秒随机

产品名称	规格型号	实物图片	产品参数
无线烟感 传感器	LX-CGQ-YG		锂电池供电
			无线通讯频率433MHz
			电池使用寿命≤5年
			采样频率9秒
			自带声音报警
三合一局部 放电传感器	LX-CGQ-JF		电池供电/外供电
			无线传输
			超声波/地电波三合一
			不带图谱/带图谱
			1路485通讯