

嵌入式云主控器

DGS-C1000



特点

1. 采用智能软硬结合的视频解码技术，媒体视频播放更加流畅；
2. 基于标准 UDP 网络协议，进行通讯严格加密算法，确保系统网络安全；
3. 内置 GPS/BDS 高精授时，深度优化同步机制，NTP 模式、本地 GPS 模式、在网络通讯不良情况下 依然可以保证同步效果；
4. 支持断网同步技术，便于后期无人管理以及重大活动保障突发应急情况；
5. 支持联机、脱机、森品智联云控平台远程管理控制；
6. 自带本地、远程效果测试、端口、分控测试
7. 支持读写下端 DMX 分控系统参数；
8. 支持多种联网接入方式 WiFi、4G（内置 4G 无线全网通模块）、有线 RJ45 口；
9. 视频文件带载通道小于 100 万个通道，具备单色、双色、RGB、RGBW、自定义通道混合控制；
10. 支持 HDMI 输出，最大分辨率支持 4k；
11. 双网卡配置，一个千兆内网一个百兆外网传输；
12. 运行内存 2GB、默认 8GB，可选 16GB、32GB、64GB 并支持更多扩展规格；
13. 支持实时查看当前剩余存储空间和远程管理存储空间；
14. 工作模式：手动模式/循环模式/时控模式/调试模式；
15. 支持音频输出（3.5mm）
16. 内置高精时钟模块，支持本地定时任务控制管理，自定义天、周、月、季、年逻辑触发时间等；
17. 支持云控平台运用 GIS 地图实时显示设备位置及经纬信息。

18. 支持多种配置模式、本地和远程云控平台配置等;
19. 采用 TFT 7 寸 1024X600 全彩液晶触摸显示屏 (电容式), 实时显示当前播放效果及参数、状态, 方便用户操作, 可实现 RGBW 独立和整体亮度调整、播放速度调整。
20. 支持来电自启、远程重启、定时关机;
21. 支持本地 USB 升级、并可远程一键在线固件升级;
22. 支持远程场景更新传输下载并播放;
23. 支持 AVI、MP4、图片、文字、自定义 RGB 文件播放;
24. 系统扩展: 通过开放协议支持与其它系统联动集控;

技术规格

产品型号: DGS-C1000

电源输入: AC100~240V, 50Hz

额定功率: 20W

网络接口 1: RJ45, 10/100M 自适应

网络接口 2: RJ45, 10/100/1000M 自适应

工作温度: -20℃~+60℃

外型尺寸: 290(L)*200(W)*50(H) mm

重量: 1.2kg